



参数图

公称型号(开式)

锥孔型 2307K

主要尺寸(mm)

| | | |
|----|-----|----|
| 内径 | d | 35 |
| 外径 | D | 80 |
| 宽度 | B | 31 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|----------|------|
| 基本额定动载荷 | C_r | 40.5 |
| 基本额定静载荷 | C_{or} | 11.1 |

疲劳极限载荷

| | | |
|----|---------------|------|
| 径向 | C_{ur} (KN) | 0.69 |
|----|---------------|------|

限速(rpm)

nG 8900

额定转速(rpm)

nar 9800

重量

m(kg) 0.657

其他尺寸(mm)

| | |
|---------------------|------|
| r (min) | 1.5 |
| D_1 (\approx) | 66.1 |
| D_2 (\approx) | |
| d_1 (\approx) | 46.9 |
| d_2 (\approx) | |
| b | |
| k | |
| C_1 (\approx) | |

安装尺寸(mm)

| | |
|-------------|-----|
| d_a (min) | 44 |
| D_a (max) | 71 |
| r_a (max) | 1.5 |

计算系数

| | |
|-------|------|
| e | 0.47 |
| Y_1 | 1.35 |
| Y_2 | 2.1 |
| Y_0 | 1.42 |

装配组件

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序