



参数图

公称型号(开式)

直孔型 2316

主要尺寸(mm)

| | | |
|----|---|-----|
| 内径 | d | 80 |
| 外径 | D | 170 |
| 宽度 | B | 58 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|-----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 139 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 48.5 |

疲劳极限载荷

| | | |
|----|----------|-----|
| 径向 | Cur (KN) | 2.7 |
|----|----------|-----|

限速(rpm)

nG 5700

额定转速(rpm)

nar 5400

重量

m(kg) 6.2

其他尺寸(mm)

| | |
|--------|-------|
| r(min) | 2.1 |
| D1(≈) | 144.1 |
| D2(≈) | - |
| d1(≈) | 107.6 |
| d2(≈) | - |
| b | - |
| k | - |
| C1(≈) | - |

安装尺寸(mm)

| | |
|---------|-----|
| da(min) | 92 |
| Da(max) | 158 |
| ra(max) | 2.1 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e | 0.37 |
| Y1 | 1.7 |
| Y2 | 2.62 |
| Y0 | 1.78 |



工程师微信



微信小程序