



参数图

## 公称型号(公制单列)

329系列 32944

## 主要尺寸(mm)

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| 内径   | d          | 220 |
| 外径   | D          | 300 |
| 总厚度  | T          | 51  |
| 内圈厚度 | B          | 51  |
| 外圈厚度 | C          | 39  |
|      | r(min)(内圈) | 3   |
|      | r(min)(外圈) | 2.5 |

## 额定载荷(KN)

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| 基本额定动载荷 | Cr  | 490 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 990 |

## 极限速度(rpm)

|     |      |
|-----|------|
| 脂润滑 | 1000 |
| 油润滑 | 1400 |

## 安装尺寸(mm)

|             |     |
|-------------|-----|
| da(min)     | 238 |
| db(max)     | 235 |
| Da(max)     | 288 |
| Da(min)     | 278 |
| Db(min)     | 293 |
| Sa(min)     | 9   |
| Sb(min)     | 12  |
| ra(max)(内圈) | 2.5 |
| ra(max)(外圈) | 2   |

|      |      |
|------|------|
| 作用点a | 59.2 |
| 常数e  | 0.43 |

## 轴向载荷系数

|    |      |
|----|------|
| Y1 | 1.4  |
| Y0 | 0.78 |

重量(kg) 10.3

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908  
也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序