



参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	62/22N
按密封形式区分	铁盖	62/22ZZN
按密封形式区分	非接触式密封	62/22-2RZN
按密封形式区分	接触式密封	62/22-2RSN

## 主要尺寸(mm)

内径	d	22
外径	D	50
宽度	B	14
	r(min)	1

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	12.9
基本额定静载荷	Cor	6.8

## 系数

f0	13.5
----	------

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	14000
脂润滑	2RS	9500
油润滑	Open/Z	16000

## 卡槽尺寸(mm)

a(max)	2.46
b(min)	1.35
D1(max)	47.6
r0(max)	0.4
rN(min)	0.5

## 安装尺寸(mm)

da(min)	27
da(max)	29.5
Da(max)	45
ra(max)	1

重量(kg)	0.119
--------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908  
也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序