



参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	6206NR
按密封形式区分	铁盖	6206ZZNR
按密封形式区分	非接触式密封	6206-2RZNR
按密封形式区分	接触式密封	6206-2RSNR

主要尺寸 (mm)

内径	d	30
外径	D	62
宽度	B	16
	r (min)	1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	19.5
基本额定静载荷	Cor	11.3

系数

f0	13.8
----	------

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	11000
脂润滑	2RS	7500
油润滑	Open/Z	13000

卡槽尺寸 (mm)

a (max)	3.28
b (min)	1.9
D1 (max)	59.61
r0 (max)	0.6
rN (min)	0.5

卡环 (mm)

D2 (max)	67.7
f (max)	1.7

安装尺寸 (mm)

da (min)	35
da (max)	38.5
Da (max)	57
ra (max)	1
Dx (min)	68.5
Cy (max)	4.6

重量 (kg) 0.199

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序