



参数图

## 公称型号

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| 按密封形式区分 | 开式     | 6217     |
| 按密封形式区分 | 铁盖     | 6217ZZ   |
| 按密封形式区分 | 非接触式密封 | 6217-2RZ |
| 按密封形式区分 | 接触式密封  | 6217-2RS |

## 主要尺寸 (mm)

|    |         |     |
|----|---------|-----|
| 内径 | d       | 85  |
| 外径 | D       | 150 |
| 宽度 | B       | 28  |
|    | r (min) | 2   |

## 额定载荷 (KN)

|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 基本额定动载荷 | Cr  | 84 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 62 |

## 系数

|    |      |
|----|------|
| f0 | 14.5 |
|----|------|

## 极限速度 (rpm)

|     |             |      |
|-----|-------------|------|
| 脂润滑 | Open/ZZ/2RZ | 4300 |
| 脂润滑 | 2RS         | 2800 |
| 油润滑 | Open/Z      | 5000 |

## 安装尺寸 (mm)

|          |     |
|----------|-----|
| da (min) | 94  |
| da (max) | 102 |
| Da (max) | 141 |
| ra (max) | 2   |

## 重量 (kg)

1.76

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908  
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序