



参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	6217NR
按密封形式区分	铁盖	6217ZZNR
按密封形式区分	非接触式密封	6217-2RZNR
按密封形式区分	接触式密封	6217-2RSNR

主要尺寸 (mm)

内径	d	85
外径	D	150
宽度	B	28
	r (min)	2

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	84
基本额定静载荷	Cor	62

系数

f0	14.5
----	------

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	4300
脂润滑	2RS	2800
油润滑	Open/Z	5000

卡槽尺寸 (mm)

a (max)	4.9
b (min)	3.1
D1 (max)	145.24
r0 (max)	0.6
rN (min)	0.5

卡环 (mm)

D2 (max)	159.7
f (max)	2.82

安装尺寸 (mm)

da (min)	94
da (max)	102
Da (max)	141
ra (max)	2
Dx (min)	162
Cy (max)	7.3

重量 (kg)

1.76

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序