



参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	6311NR
按密封形式区分	铁盖	6311ZZNR
按密封形式区分	非接触式密封	6311-2RZNR
按密封形式区分	接触式密封	6311-2RSNR

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	55
外径	D	120
宽度	B	29
	r (min)	2

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	71.5
基本额定静载荷	Cor	44.5

## 系数

f0	13.1
----	------

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	5600
脂润滑	2RS	4000
油润滑	Open/Z	6700

## 卡槽尺寸 (mm)

a (max)	4.06
b (min)	3.1
D1 (max)	115.21
r0 (max)	0.6
rN (min)	0.5

## 卡环 (mm)

D2 (max)	129.7
f (max)	2.82

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	64
da (max)	72.5
Da (max)	111
ra (max)	2
Dx (min)	131.5
Cy (max)	6.5

重量 (kg)

1.37

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908  
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序