



参数图

公称型号

| | | |
|---------|--------|----------|
| 按密封形式区分 | 开式 | 6319 |
| 按密封形式区分 | 铁盖 | 6319ZZ |
| 按密封形式区分 | 非接触式密封 | 6319-2RZ |
| 按密封形式区分 | 接触式密封 | 6319-2RS |

主要尺寸 (mm)

| | | |
|----|---------|-----|
| 内径 | d | 95 |
| 外径 | D | 200 |
| 宽度 | B | 45 |
| | r (min) | 3 |

额定载荷 (KN)

| | | |
|---------|-----|-----|
| 基本额定动载荷 | Cr | 153 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 119 |

系数

| | |
|----|------|
| f0 | 13.3 |
|----|------|

极限速度 (rpm)

| | | |
|-----|-------------|------|
| 脂润滑 | Open/ZZ/2RZ | 3000 |
| 脂润滑 | 2RS | 2400 |
| 油润滑 | Open/Z | 3600 |

安装尺寸 (mm)

| | |
|----------|-------|
| da (min) | 108 |
| da (max) | 123.5 |
| Da (max) | 187 |
| ra (max) | 2.5 |

| | |
|---------|------|
| 重量 (kg) | 5.76 |
|---------|------|

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序