



参数图

公称型号 (DB/DF)

BTR系列 65BTR10ETDBLP4

主要尺寸 (mm)

内径	d	65
外径	D	100
宽度	T=(2B)	33
	r (min)	1.1
	r1 (min)	0.6

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	23.1
基本额定静载荷	Cor	47

极限载荷

轴向 (KN)	27.3
---------	------

接触角

(度)	40
-----	----

滚动体

材质	Long Life Steel
----	-----------------

作用点

a (mm)	42.5
--------	------

极限速度 (rpm)

脂润滑	8500
油润滑	11100

安装尺寸 (mm)

da (min)	72
Db (max)	95
ra (max)	1
rb (max)	0.6

预紧力 (DB, DF)

EL (N)	392
L (N)	912

轴向刚度 (DB, DF)

EL (N/μm)	354
L (N/μm)	473

轴向游隙

EL (μm)	-5
L (μm)	-10

重量 (kg)

单个	0.45
对装	0.9

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序