



参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	6822NR
按密封形式区分	铁盖	6822ZZNR
按密封形式区分	非接触式密封	6822-2RZNR
按密封形式区分	接触式密封	6822-2RSNR

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	110
外径	D	140
宽度	B	16
	r (min)	1

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	28.1
基本额定静载荷	Cor	32.5

## 系数

f0	17.1
----	------

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	4300
脂润滑	2RS	2400
油润滑	Open/Z	5300

## 卡槽尺寸 (mm)

a (max)	2.5
b (min)	1.9
D1 (max)	137.6
r0 (max)	0.6
rN (min)	0.5

## 卡环 (mm)

D2 (max)	145.7
f (max)	1.7

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	115
da (max)	117
Da (max)	135
ra (max)	1
Dx (min)	147
Cy (max)	3.9

重量 (kg)	0.497
---------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908  
也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序