



参数图

公称型号

标准钢球型 7015CTP4SU

主要尺寸(mm)

内径	d	75
外径	D	115
厚度(单列)	B	20
厚度(多列)	T	-
倒角尺寸	r(min)	1.1
	r1(min)	0.6

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	50.5
基本额定静载荷	C0r	45.5

极限载荷(KN)

轴向-单个	28.1
-------	------

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

fo	15.9
----	------

作用点(mm)

a	22.7
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	12200
油润滑	Oil	18500

安装尺寸(mm)

da(min)	82
Da(max)	108
Db(max)	110
ra(max)	1
rb(max)	0.6

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	151
轻预紧	L	294
中预紧	M	796
重预紧	H	1573

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	70
轻预紧	L	92

中预紧	M	144
重预紧	H	202

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-7
轻预紧	L	-14
中预紧	M	-31
重预紧	H	-49

轴承组合

方式	万能
列数	1

重量 (Kg)

0.643

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序