



参数图

公称型号

标准钢球型 7020ATP4DB

主要尺寸(mm)

内径	d	100
外径	D	150
厚度(单列)	B	24
厚度(多列)	T	48
倒角尺寸	r(min)	1.5
	r1(min)	1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	144
基本额定静载荷	C0r	141

极限载荷(KN)

轴向-单个	44.5
-------	------

接触角

度	°	30
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点(mm)

a	48.1
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	6000
油润滑	Oil	8000

安装尺寸(mm)

da(min)	109
Da(max)	141
Db(max)	144
ra(max)	1.5
rb(max)	0.8

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	98
轻预紧	L	840
中预紧	M	2701
重预紧	H	4338

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	188
轻预紧	L	388

中预紧	M	595
重预紧	H	713

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	0
轻预紧	L	-10
中预紧	M	-25
重预紧	H	-35

轴承组合

方式	$\langle \rangle$
列数	2

重量 (Kg)

2.56

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序