



参数图

公称型号

标准钢球型 7024ETP4DB

主要尺寸(mm)

内径	d	120
外径	D	180
厚度(单列)	B	28
厚度(多列)	T	56
倒角尺寸	r(min)	2
	r1(min)	1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	222
基本额定静载荷	C0r	222

极限载荷(KN)

轴向-单个	87.5
-------	------

接触角

度	°	25
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点(mm)

a	49
---	----

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	6700
油润滑	Oil	10000

安装尺寸(mm)

da(min)	130
Da(max)	170
Db(max)	174
ra(max)	2
rb(max)	1

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	648
轻预紧	L	1295
中预紧	M	2903
重预紧	H	5921

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	282
轻预紧	L	363

中预紧	M	492
重预紧	H	656

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-10
轻预紧	L	-18
中预紧	M	-33
重预紧	H	-54

轴承组合

方式	<>
列数	2

重量 (Kg)

4.86

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序