



参数图

公称型号

标准钢球型 7026ATP4DF

主要尺寸 (mm)

内径	d	130
外径	D	200
厚度 (单列)	B	33
厚度 (多列)	T	66
倒角尺寸	r (min)	2
	r1 (min)	1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	246
基本额定静载荷	C0r	250

极限载荷 (KN)

轴向-单个	76.5
-------	------

接触角

度	°	30
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点 (mm)

a	64.1
---	------

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	4600
油润滑	Oil	6100

安装尺寸 (mm)

da (min)	140
Da (max)	190
Db (max)	194
ra (max)	2
rb (max)	1

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	98
轻预紧	L	1494
中预紧	M	4721
重预紧	H	7942

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	202
轻预紧	L	508

中预紧	M	772
重预紧	H	943

测量轴向游隙 (μ m)

微预紧	EL	0
轻预紧	L	-15
中预紧	M	-35
重预紧	H	-50

轴承组合

方式	><
列数	2

重量 (Kg)

6.52

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序