



参数图

公称型号

标准钢球型 7207CTP4DB

主要尺寸 (mm)

内径	d	35
外径	D	72
厚度 (单列)	B	17
厚度 (多列)	T	34
倒角尺寸	r (min)	1.1
	r1 (min)	0.6

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	64
基本额定静载荷	C0r	39.8

极限载荷 (KN)

轴向-单个	14.4
-------	------

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

fo	13.9
----	------

作用点 (mm)

a	15.7
---	------

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	21500
油润滑	Oil	32800

安装尺寸 (mm)

da (min)	42
Da (max)	65
Db (max)	67
ra (max)	1
rb (max)	0.6

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	75
轻预紧	L	151
中预紧	M	385
重预紧	H	794

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	37
轻预紧	L	50

中预紧	M	75
重预紧	H	107

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-3
轻预紧	L	-10
中预紧	M	-25
重预紧	H	-43

轴承组合

方式	$\langle \rangle$
列数	2

重量 (Kg)

0.56

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序