



参数图

公称型号

标准钢球型 7213CTP4TU

主要尺寸(mm)

内径	d	65
外径	D	120
厚度(单列)	B	23
厚度(多列)	T	69
倒角尺寸	r(min)	1.5
	r1(min)	1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	231
基本额定静载荷	C0r	175.5

极限载荷(KN)

轴向-单个	40
-------	----

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

f0	14.6
----	------

作用点(mm)

a	23.9
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	12500
油润滑	Oil	19000

安装尺寸(mm)

da(min)	74
Da(max)	111
Db(max)	114
ra(max)	1.5
rb(max)	0.8

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	219
轻预紧	L	448
中预紧	M	1069
重预紧	H	2175

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	71
轻预紧	L	95

中预紧	M	141
重预紧	H	200

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-12
轻预紧	L	-23
中预紧	M	-44
重预紧	H	-70

轴承组合

方式	万能
列数	3

重量 (Kg)

3.03

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序