



参数图

公称型号

标准钢球型 7226ETP4DB

主要尺寸 (mm)

内径	d	130
外径	D	230
厚度 (单列)	B	40
厚度 (多列)	T	80
倒角尺寸	r (min)	3
	r1 (min)	1.1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	412
基本额定静载荷	C0r	398

极限载荷 (KN)

轴向-单个	163
-------	-----

接触角

度	°	25
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点 (mm)

a	62
---	----

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	5600
油润滑	Oil	8400

安装尺寸 (mm)

da (min)	144
Da (max)	216
Db (max)	223
ra (max)	2.5
rb (max)	1

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	1189
轻预紧	L	2452
中预紧	M	5569
重预紧	H	10929

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	337
轻预紧	L	438

中预紧	M	597
重预紧	H	783

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-15
轻预紧	L	-28
中预紧	M	-52
重预紧	H	-83

轴承组合

方式	$\langle \rangle$
列数	2

重量 (Kg)

12.44

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序