



参数图

## 公称型号(按保持器区分)

|     |         |
|-----|---------|
| 冲压钢 | 7320AW  |
| 尼龙  | 7320ATN |
| 车削铜 | 7320AM  |

## 主要尺寸(mm)

|    |         |     |
|----|---------|-----|
| 内径 | d       | 100 |
| 外径 | D       | 215 |
| 厚度 | B       | 47  |
|    | r(min)  | 3   |
|    | r1(min) | 1.1 |

## 接触角

|              |     |
|--------------|-----|
| $\alpha$ (度) | 30° |
|--------------|-----|

## 额定载荷(KN)

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 动载荷     | Cr(单列)  | 207 |
| 基本额定静载荷 | Cor(单列) | 193 |

## 系数

|    |   |
|----|---|
| f0 | — |
|----|---|

## 限制速度(rpm)

|     |      |
|-----|------|
| 脂润滑 | 2200 |
| 油润滑 | 3000 |

## 载荷中心(mm)

|       |    |
|-------|----|
| a(单列) | 69 |
|-------|----|

## 安装尺寸(mm)

|         |     |
|---------|-----|
| da(min) | 114 |
| Da(max) | 201 |
| ra(max) | 2.5 |
| db(min) | 107 |
| Db(max) | 208 |
| rb(max) | 1   |

## 重量(kg)

|    |      |
|----|------|
| 单列 | 7.29 |
|----|------|

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908  
也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序