



参数图

公称型号

标准钢球型 7816ETP4SU

主要尺寸 (mm)

内径	d	80
外径	D	100
厚度 (单列)	B	10
厚度 (多列)	T	-
倒角尺寸	r (min)	0.6
	r1 (min)	0.3

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	13.8
基本额定静载荷	C0r	17

极限载荷 (KN)

轴向-单个	-
-------	---

接触角

度	°	25
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点 (mm)

a	26
---	----

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	11000
油润滑	Oil	17000

安装尺寸 (mm)

da (min)	83.2
Da (max)	96.8
Db (max)	98
ra (max)	0.6
rb (max)	0.3

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	-
轻预紧	L	-
中预紧	M	-
重预紧	H	-

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	-
轻预紧	L	-

中预紧	M	-
重预紧	H	-

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-
轻预紧	L	-
中预紧	M	-
重预紧	H	-

轴承组合

方式	万能
列数	1

重量 (Kg)

0.151

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序