



参数图

## 公称型号

标准钢球型 7930ETP4TBT

## 主要尺寸(mm)

内径	d	150
外径	D	210
厚度(单列)	B	28
厚度(多列)	T	84
倒角尺寸	r(min)	2
	r1(min)	1

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	303
基本额定静载荷	C0r	345

## 极限载荷(KN)

轴向-单个	84.5
-------	------

## 接触角

度	°	25
---	---	----

## 系数

f <sub>o</sub>	-
----------------	---

## 作用点(mm)

a	56
---	----

## 限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	5600
油润滑	Oil	8400

## 安装尺寸(mm)

da(min)	160
Da(max)	200
Db(max)	204
ra(max)	2
rb(max)	1

## 预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	651
轻预紧	L	1269
中预紧	M	2914
重预紧	H	5914

## 轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	310
轻预紧	L	395

中预紧	M	541
重预紧	H	720

### 测量轴向游隙 ( $\mu\text{m}$ )

微预紧	EL	-7
轻预紧	L	-14
中预紧	M	-28
重预紧	H	-47

### 轴承组合

方式	<>>
列数	3

### 重量 (Kg)

8.91

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序