



参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) 99600/99100

主要尺寸(mm)

| | | |
|------|---|--------|
| 内径 | d | 152.4 |
| 外径 | D | 254 |
| 总厚度 | T | 66.675 |
| 内圈厚度 | B | 66.675 |
| 外圈厚度 | C | 47.625 |

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a -12.2

| | |
|------|------|
| 静载C0 | 1030 |
| 动载C1 | 611 |

长寿命动载(KN)

| | |
|--------|-----|
| 径向C90 | 158 |
| 轴向Ca90 | 110 |

轴肩(mm)

| | |
|--------|-------|
| R(max) | 7 |
| da | 169.5 |
| db | 181 |

座腔(mm)

| | |
|--------|-----|
| r(max) | 3.3 |
| Da | 238 |
| Db | 227 |

保持架(mm)

| | |
|----|-----|
| Aa | 9.7 |
| Ab | 3.5 |

常数e 0.41

载荷系数

| | |
|---|------|
| K | 1.43 |
| Y | 1.47 |

几何系数

| | |
|----|--------|
| G1 | 556 |
| G2 | 66.7 |
| Cg | 0.1459 |

重量(kg) 12.47

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序