



参数图

公称型号

按密封形式区分 开式 AC16007PTSC

主要尺寸 (mm)

| | | |
|----|----------|-----|
| 内径 | d | 35 |
| 外径 | D | 62 |
| 宽度 | B | 9 |
| | B1 | |
| | r (min) | 0.6 |
| | r1 (min) | |

额定载荷 (KN)

| | | |
|---------|-----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 11.7 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 8.2 |

系数

| | |
|----|------|
| f0 | 15.6 |
|----|------|

极限速度 (rpm)

| | |
|-----|-------------|
| 脂润滑 | Open/ZZ/2RZ |
| | 2RS |
| 油润滑 | Open/Z |

安装尺寸 (mm)

| | |
|----------|-----|
| da (min) | 37 |
| da (max) | — |
| Da (max) | 60 |
| Db (min) | |
| ra (max) | 0.3 |
| rb (min) | |

重量 (kg)

| | |
|----|-------|
| 开式 | 0.107 |
|----|-------|

| | |
|-----|------|
| 内外圈 | SiC |
| 保持器 | PTFE |
| 滚动体 | SiC |

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序