



参数图

公称型号(全陶瓷型)

直孔型 AC2205SN

主要尺寸(mm)

| | | |
|----|--------|----|
| 内径 | d | 25 |
| 外径 | D | 52 |
| 厚度 | B | 18 |
| | r(min) | 1 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|-----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 17.3 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 4.4 |

限速(rpm)

| | |
|----|-------|
| nG | 14400 |
|----|-------|

额定转速(rpm)

nar 13400

尺寸(mm)

| | |
|-------|------|
| D1(≈) | 44.4 |
| D2(≈) | |
| d1(≈) | 32.3 |

安装尺寸(mm)

| | |
|---------|------|
| da(min) | 30.6 |
| Da(max) | 46.4 |
| ra(max) | 1 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e | 0.35 |
| Y1 | 1.78 |
| Y2 | 2.75 |
| Y0 | 1.86 |

重量

材质 Si3N4

m(kg) 0.067

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 电话/微信: 181 0109 1908
 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息, 网址: <https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序