



参数图

公称型号

标准陶瓷球型

C7028CTP4QBC

主要尺寸 (mm)

内径	d	140
外径	D	210
厚度 (单列)	B	33
厚度 (多列)	T	132
倒角尺寸	r (min)	2
	r1 (min)	1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	528
基本额定静载荷	C0r	556

极限载荷 (KN)

轴向-单个	107
-------	-----

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

f0	16
----	----

作用点 (mm)

a	39.9
---	------

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	8600
油润滑	Oil	13100

安装尺寸 (mm)

da (min)	150
Da (max)	200
Db (max)	204
ra (max)	2
rb (max)	1

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	543
轻预紧	L	1113
中预紧	M	2662
重预紧	H	5527

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	150
轻预紧	L	201

中预紧	M	296
重预紧	H	422

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-11
轻预紧	L	-24
中预紧	M	-49
重预紧	H	-81

轴承组合

方式	<<>>
列数	4

重量 (Kg)

11.76

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序