



参数图

公称型号

标准陶瓷球型

C7810CTP4DF

主要尺寸(mm)

内径	d	50
外径	D	65
厚度(单列)	B	7
厚度(多列)	T	14
倒角尺寸	r(min)	0.3
	r1(min)	0.15

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	14.82
基本额定静载荷	C0r	15.6

极限载荷(KN)

轴向-单个

-

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

f _o	17
----------------	----

作用点(mm)

a	11.2
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	24000
油润滑	Oil	36000

安装尺寸(mm)

da(min)	52
Da(max)	63
Db(max)	64.2
ra(max)	0.3
rb(max)	0.15

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	-
轻预紧	L	-
中预紧	M	-
重预紧	H	-

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	-
轻预紧	L	-

中预紧	M	-
重预紧	H	-

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-
轻预紧	L	-
中预紧	M	-
重预紧	H	-

轴承组合

方式	><
列数	2

重量 (Kg)

0.092

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序