



参数图

公称型号

标准陶瓷球型

C7930CTP4DU

主要尺寸(mm)

内径	d	150
外径	D	210
厚度(单列)	B	28
厚度(多列)	T	56
倒角尺寸	r(min)	2
	r1(min)	1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	204
基本额定静载荷	C0r	234

极限载荷(KN)

轴向-单个	87.9
-------	------

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

fo	16.6
----	------

作用点(mm)

a	38.1
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	8400
油润滑	Oil	12700

安装尺寸(mm)

da(min)	160
Da(max)	200
Db(max)	204
ra(max)	2
rb(max)	1

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	411
轻预紧	L	912
中预紧	M	2238
重预紧	H	4593

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	140
轻预紧	L	193

中预紧	M	288
重预紧	H	410

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-7
轻预紧	L	-19
中预紧	M	-41
重预紧	H	-68

轴承组合

方式	万能
列数	2

重量 (Kg)

5.28

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序