



## 轴承型号

直筒(开式)	CF10-1V
直筒(密封)	CF10-1VUU
弧面(开式)	CF10-1VR
弧面(密封)	CF10-1VUUR

## 主要尺寸(mm)

内径	d	10
外径	D	26
厚度	C	12
	B	13.2 <sub>max</sub>
总长度	B1	36
	内径公差	0 -0.015
	外径公差	0 -0.009
	螺纹规格G	M10×1.25
	螺纹长度G1	12
	螺杆长度B2	23
	油孔位置B3	—
	法兰/垫片厚度C1	0.6
	油孔d1	4
	油孔d2	—
	拧紧孔H	—
	倒角rs(min)	0.3
	偏心e	—

## 挡肩

f(min)	15
--------	----

## 轨道载荷能力(N)

开式	5490
密封	2060

## 最大拧紧力矩

(N·m)	15
-------	----

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	9.51
基本额定静载荷	Cor	14.5

## 极限载荷

静态(N)	7450
-------	------

## 允许转速

(rpm)	7500
-------	------

## 材质

滚子引导	满滚子
弧面(外圈)	球面外圈R=500

主体	轴承钢
----	-----

质量(Kg)	0.06
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序