



参数图

## 轴承型号

直筒(开式)	CF20-1A
直筒(密封)	CF20-1UUA
弧面(开式)	CF20-1RA
弧面(密封)	CF20-1UURA

## 主要尺寸(mm)

内径	d	20
外径	D	47
厚度	C	24
	B	25.6 <sub>max</sub>
总长度	B1	66
	内径公差	0 -0.021
	外径公差	0 -0.011
	螺纹规格G	M20×1.5
	螺纹长度G1	21
	螺杆长度B2	40.5
	油孔位置B3	9
滚轮厚度	C1	0.8
	油孔d1	8
	油孔d2	4
	拧紧孔H	8
	倒角rs(min)	1
	偏心e	—

## 挡肩

f(min)	36
--------	----

## 轨道载荷能力(N)

开式	21000
密封	7150

## 最大拧紧力矩

(N·m)	120
-------	-----

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	20.68
基本额定静载荷	Cor	34.6

## 极限载荷

静态(N)	32140
-------	-------

## 允许转速

(rpm)	7000
-------	------

## 材质

滚子引导	保持器
弧面(外圈)	球面外圈R=1000

主体	轴承钢
----	-----

质量(Kg)	0.385
--------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序