



参数图

轴承型号

直筒(开式)	CF24VAB
直筒(密封)	CF24VUUAB
弧面(开式)	CF24VRAB
弧面(密封)	CF24VUURAB

主要尺寸(mm)

内径	d	24
外径	D	62
厚度	C	29
	B	30.6 _{max}
总长度	B1	80
	内径公差	0 -0.021
	外径公差	0 -0.013
	螺纹规格G	M24×1.5
	螺纹长度G1	25
	螺杆长度B2	49.5
	油孔位置B3	11
滚轮厚度	C1	0.8
	油孔d1	8
	油孔d2	4
	拧紧孔H	8
	倒角rs(min)	1
	偏心e	—

挡肩

f(min)	40
--------	----

轨道载荷能力(N)

开式	34200
密封	10500

最大拧紧力矩

(N·m)	220
-------	-----

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	46.55
基本额定静载荷	Cor	92.02

极限载荷

静态(N)	49500
-------	-------

允许转速

(rpm)	3000
-------	------

材质

滚子引导	满滚子
弧面(外圈)	球面外圈R=1000

主体	轴承钢
----	-----

质量(Kg)	0.815
--------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序