



参数图

轴承型号

直筒(开式)	CF3A
直筒(密封)	CF3UUA
弧面(开式)	CF3RA
弧面(密封)	CF3UURA

主要尺寸(mm)

内径	d	3
外径	D	10
厚度	C	7
	B	8
总长度	B1	17
	内径公差	0 -0.010
	外径公差	0 -0.008
	螺纹规格G	M3×0.5
	螺纹长度G1	5
	螺杆长度B2	9
	油孔位置B3	—
滚轮厚度	C1	0.5
	油孔d1	—
	油孔d2	—
	拧紧孔H	2
	倒角rs(min)	0.2
	偏心e	—

挡肩

f(min)	6.8
--------	-----

轨道载荷能力(N)

开式	1370
密封	540

最大拧紧力矩

(N·m)	0.4
-------	-----

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1.47
基本额定静载荷	Cor	1.18

极限载荷

静态(N)	360
-------	-----

允许转速

(rpm)	47000
-------	-------

材质

滚子引导	保持器
弧面(外圈)	球面外圈R=250

主体	轴承钢
----	-----

质量(Kg)	0.0045
--------	--------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序