



参数图

轴承型号

CFH偏心杆型

CFH5UU

主要尺寸(mm)

| | | |
|------|---------|--------|
| 内径 | d | 5 |
| 外径 | D | 13 |
| 厚度 | C | 9 |
| | G | M5×0.8 |
| | G1 | 7.5 |
| 总长度 | B1 | 23 |
| | B2 | 13 |
| 滚轮厚度 | C1 | 0.5 |
| | d1 | 3.1 |
| | H | |
| | rs(min) | 0.3 |
| | e | 0.2 |
| | f | 9.7 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|-----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 3.14 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 2.77 |

极限载荷

| | |
|-----|------|
| (N) | 1420 |
|-----|------|

限速

| | |
|-------|-------|
| (rpm) | 29000 |
|-------|-------|

轨道载荷能力

| | |
|-----|------|
| (N) | 2250 |
|-----|------|

最大拧紧力矩

| | |
|-------|---|
| (N·m) | 2 |
|-------|---|

| | |
|------|-----|
| 外圈形状 | 直筒 |
| 滚子引导 | 保持器 |
| 密封 | 密封 |

扳手位

| | |
|-----|-----|
| 安装孔 | 一字槽 |
|-----|-----|

材质

| | |
|----|-----|
| 主体 | 碳素钢 |
|----|-----|

质量(Kg)

0.0105

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序