



参数图

公称型号

标准陶瓷球密封型 CS7018DTP4SU

主要尺寸 (mm)

内径	d	90
外径	D	140
厚度 (单列)	B	24
厚度 (多列)	T	-
倒角尺寸	r (min)	1.5
	r1 (min)	1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	69.8
基本额定静载荷	C0r	64.5

极限载荷 (KN)

轴向-单个	-
-------	---

接触角

度	°	20
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点 (mm)

a	-
---	---

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	12400
油润滑	Oil	-

安装尺寸 (mm)

da (min)	99
Da (max)	131
Db (max)	134
ra (max)	1.5
rb (max)	0.8

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	266
轻预紧	L	560
中预紧	M	1355
重预紧	H	2741

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	99
轻预紧	L	135

中预紧	M	200
重预紧	H	282

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-8
轻预紧	L	-18
中预紧	M	-37
重预紧	H	-60

轴承组合

方式	万能
列数	1

重量 (Kg)

0.994

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序