



参数图

公称型号

标准陶瓷球密封型 CS7211ETP4DT

主要尺寸 (mm)

内径	d	55
外径	D	100
厚度 (单列)	B	21
厚度 (多列)	T	42
倒角尺寸	r (min)	1.5
	r1 (min)	1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	101
基本额定静载荷	C0r	73

极限载荷 (KN)

轴向-单个	38.6
-------	------

接触角

度	°	25
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点 (mm)

a	28.6
---	------

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	16800
油润滑	Oil	-

安装尺寸 (mm)

da (min)	64
Da (max)	91
Db (max)	94
ra (max)	1.5
rb (max)	0.8

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	277
轻预紧	L	562
中预紧	M	1401
重预紧	H	2804

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	165
轻预紧	L	213

中预紧	M	301
重预紧	H	399

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-7
轻预紧	L	-13
中预紧	M	-26
重预紧	H	-42

轴承组合

方式	<<
列数	2

重量 (Kg)

0.994

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序