



参数图

公称型号

标准陶瓷球密封型 CS7928ETP4DF

主要尺寸 (mm)

内径	d	140
外径	D	190
厚度 (单列)	B	24
厚度 (多列)	T	48
倒角尺寸	r (min)	1.5
	r1 (min)	1

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	150
基本额定静载荷	C0r	173

极限载荷 (KN)

轴向-单个	80.7
-------	------

接触角

度	°	25
---	---	----

系数

fo	-
----	---

作用点 (mm)

a	50.5
---	------

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	7900
油润滑	Oil	-

安装尺寸 (mm)

da (min)	149
Da (max)	181
Db (max)	184
ra (max)	1.5
rb (max)	0.8

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	539
轻预紧	L	1086
中预紧	M	2552
重预紧	H	5185

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	317
轻预紧	L	409

中预紧	M	564
重预紧	H	749

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	-7
轻预紧	L	-13
中预紧	M	-25
重预紧	H	-41

轴承组合

方式	><
列数	2

重量 (Kg)

2.82

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序