



参数图

公称型号

高速小球密封型	HSS72017FTP4DU
---------	----------------

主要尺寸 (mm)

内径	d	85
外径	D	130
厚度 (单列)	B	27
厚度 (多列)	T	54
倒角尺寸	r (min)	1.1
	r1 (min)	0.6

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	53.6
基本额定静载荷	C0r	51.4

极限载荷 (KN)

轴向-单个	37.5
-------	------

接触角

度	°	18
---	---	----

系数

f _o	11
----------------	----

作用点 (mm)

a	31
---	----

限制速度 (rpm)

脂润滑	Grease	14000
油润滑	Oil	-

安装尺寸 (mm)

da (min)	92
Da (max)	123
Db (max)	125
ra (max)	1
rb (max)	0.6

预紧力 (N) -DU/DB/DF

微预紧	EL	98
轻预紧	L	334
中预紧	M	627
重预紧	H	-

轴承刚度 (N/μm) -DU/DB/DF

微预紧	EL	73
轻预紧	L	114

中预紧	M	146
重预紧	H	-

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	0
轻预紧	L	-10
中预紧	M	-19
重预紧	H	-

轴承组合

方式	万能
列数	2

重量 (Kg)

2.32

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序