



参数图

公称型号

高速小球密封型

HSS7919CTP4DU

主要尺寸(mm)

内径	d	95
外径	D	130
厚度(单列)	B	18
厚度(多列)	T	36
倒角尺寸	r(min)	1.1
	r1(min)	0.6

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	61.4
基本额定静载荷	C0r	51

极限载荷(KN)

轴向-单个	50
-------	----

接触角

度	°	15
---	---	----

系数

f0	8.6
----	-----

作用点(mm)

a	24.1
---	------

限制速度(rpm)

脂润滑	Grease	13400
油润滑	Oil	-

安装尺寸(mm)

da(min)	102
Da(max)	123
Db(max)	125
ra(max)	1
rb(max)	0.6

预紧力(N)-DU/DB/DF

微预紧	EL	98
轻预紧	L	288
中预紧	M	775
重预紧	H	-

轴承刚度(N/μm)-DU/DB/DF

微预紧	EL	77
轻预紧	L	112

中预紧	M	164
重预紧	H	-

测量轴向游隙 (μm)

微预紧	EL	0
轻预紧	L	-8
中预紧	M	-22
重预紧	H	-

轴承组合

方式	万能
列数	2

重量 (Kg)

1.142

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序