



参数图

## 轴承型号

KRE偏心套型

KRE16

## 主要尺寸(mm)

内径	d	6
外径	D	16
厚度	B	12.2
	C	11
	G	M6(X1)
总长度	B1	28
	B2	16
	B3	-
滚轮厚度	C1	0.6
	r(min)	0.15
	d2	12.5
	d3	-
	IG	8
	W	-

## 偏心套

de	9
Be	7
e	0.5

## 拧紧力矩

MA(Nm)	3
--------	---

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	3.15
基本额定静载荷	Cor	3.35

## 容许径向载荷(KN)

Fr	—
For	—

## 疲劳极限

径向	Cur(KN)	0.45
----	---------	------

## 限速

Ng(rpm)	14000
---------	-------

## 外圈形状

X/R	修形弧面	滚子引导	
密封		V	保持器
PP	开式	扳手位	
轴向力		安装孔	六角孔
挡边	侧挡边	材质	碳素钢
		重量 (Kg)	0.02

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序