



参数图

## 公称型号 (LM系列)

开式	LM13
密封型	LM13UU

## 主要尺寸 (mm)

内径	dr	13
外径	D	23
	L	32
	B	23
	W	1.3
	D1	22

公差 ( $\mu\text{m}$ )

$\Delta dr$	0/-9
$\Delta D$	0 /-13

## 宽度公差 (mm)

$\Delta L$	0 /-0.2
$\Delta B$	0 /-0.2

## 轴径

d (mm)	13
--------	----

## 钢球

线路 (n)	4
--------	---

## 偏心

e ( $\mu\text{m}$ )	12
---------------------	----

径向间隙 ( $\mu\text{m}$ )

(max)	-4
-------	----

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	0.51
基本额定静载荷	Cor	0.784

## 材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	树脂
滚动体 (Ball)	轴承钢

## 表面处理

Surface	—
---------	---

## 精度

等级 (P)	普通级
--------	-----

## 质量

m (kg)	0.049
--------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序