



参数图

公称型号 (LM-C-OP系列)

开式	LM16AC-OP
密封型	LM16AUUC-OP

主要尺寸 (mm)

内径	dr	16
外径	D	28
	L	37
	B	26.5
	W	1.6
	D1	27
	h	11
	θ	80°

公差 (μm)

Δdr	0/-9
ΔD	0 /-13

宽度公差 (mm)

ΔL	0 /-0.2
ΔB	0 /-0.2

轴径

d (mm)	16
--------	----

钢球

线路 (n)	3
--------	---

偏心

e (μm)	12
---------------------	----

径向间隙 (μm)

(max)	-4
-------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	0.774
基本额定静载荷	Cor	1.18

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	SUS304
滚动体 (Ball)	440C

表面处理

Surface	镀硬铬
---------	-----

精度

等级 (P)	普通级
--------	-----

质量

m(kg)

0.058

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序