



参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) LM72849/LM72810

主要尺寸(mm)

| | | |
|------|---|--------|
| 内径 | d | 22.606 |
| 外径 | D | 47 |
| 总厚度 | T | 15.5 |
| 内圈厚度 | B | 15.5 |
| 外圈厚度 | C | 12 |

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a -3

| | |
|------|------|
| 静载C0 | 33 |
| 动载C1 | 27.5 |

长寿命动载(KN)

| | |
|--------|------|
| 径向C90 | 7.12 |
| 轴向Ca90 | 5.76 |

轴肩(mm)

| | |
|--------|-----|
| R(max) | 1.5 |
| da | 28 |
| db | 30 |

座腔(mm)

| | |
|--------|------|
| r(max) | 1 |
| Da | 44 |
| Db | 40.5 |

保持架(mm)

| | |
|----|-----|
| Aa | 0.6 |
| Ab | 0.9 |

常数e 0.47

载荷系数

| | |
|---|------|
| K | 1.24 |
| Y | 1.27 |

几何系数

| | |
|----|--------|
| G1 | 7.5 |
| G2 | 8.95 |
| Cg | 0.0538 |

重量(kg) 0.12

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序