



参数图

公称型号 (LMH-L-B系列)

开式	LMH10LAB
密封型	LMH10LAUUB

主要尺寸 (mm)

内径	d_r	10
外径	D	19
	L	55

公差 (μm)

Δd_r	0/-10
ΔD	0/-16

公差 (mm)

ΔL	± 0.3
------------	-----------

法兰部 (mm)

Df	40
W	25
F	—
A	29
t	6
P. C. D	29
X×Y×Z	4.5×7.5×4.1

轴径

d (mm)	10
--------	----

钢球

线路 (n)	4
--------	---

偏心

e (μm)	15
---------------------	----

直角度

\perp (μm)	15
---------------------------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	0.588
基本额定静载荷	Cor	1.1

容许静力矩

Mo (N·m)	7.24
----------	------

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	钢
滚动体 (Ball)	轴承钢

表面处理

Surface

氧化发黑

质量

m(kg)

0.09

精度

等级(P)

普通级

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序