



参数图

## 公称型号 (LMH-L-F系列)

开式	LMH50LFA
密封型	LMH50LFAUU

## 主要尺寸 (mm)

内径	dr	50
外径	D	80
	L	192

公差 ( $\mu\text{m}$ )

$\Delta dr$	0/-15
$\Delta D$	0/-22

## 公差 (mm)

$\Delta L$	$\pm 0.3$
------------	-----------

## 法兰部 (mm)

Df	116
W	86
F	56
A	80
t	13
P. C. D	—
X×Y×Z	9×14×8.1

## 轴径

d (mm)	50
--------	----

## 钢球

线路 (n)	6
--------	---

## 偏心

e ( $\mu\text{m}$ )	25
---------------------	----

## 直角度

$\perp$ ( $\mu\text{m}$ )	25
---------------------------	----

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	6.08
基本额定静载荷	Cor	15.9

## 容许静力矩

Mo (N·m)	397
----------	-----

## 材质

外壳 (Ring)	SUS304
保持架 (Cage)	SUS304
滚动体 (Ball)	440C

表面处理

Surface

质量

m(kg)

—

3.437

精度

等级(P)

普通级

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序