



参数图

公称型号 (LMH-L-M系列)

开式	LMH5LMA
密封型	LMH5LMAUU

主要尺寸 (mm)

内径	dr	5
外径	D	10
	L	28

公差 (μm)

Δdr	0/-10
ΔD	0/-11

公差 (mm)

ΔL	± 0.3
------------	-----------

法兰部 (mm)

Df	25
W	16
F	—
A	17
t	5
P. C. D	17
X×Y×Z	3.5×6×3.1

轴径

d (mm)	5
--------	---

钢球

线路 (n)	4
--------	---

偏心

e (μm)	10
---------------------	----

直角度

\perp (μm)	10
---------------------------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	0.263
基本额定静载荷	Cor	0.412

容许静力矩

Mo (N·m)	1.38
----------	------

材质

外壳 (Ring)	440C
保持架 (Cage)	SUS304
滚动体 (Ball)	440C

表面处理

Surface

质量

m(kg)

—

0.021

精度

等级(P)

普通级

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序