



参数图

公称型号 (LMK-N系列)

开式	LMK100AN
密封型	LMK100AUUN

主要尺寸 (mm)

内径	dr	100
外径	D	150
	L	175

公差 (μm)

Δ dr	0/-20
Δ D	0/-40

公差 (mm)

Δ L	±0.3
-----	------

法兰部 (mm)

Df	200
K	170
t	20
P. C. D	175
X×Y×Z	14×20×13.1

轴径

d (mm)	100
--------	-----

钢球

线路 (n)	6
--------	---

偏心

e (μm)	30
--------	----

直角度

⊥ (μm)	30
--------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	14.1
基本额定静载荷	Cor	34.8

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	SUS304
滚动体 (Ball)	440C

表面处理

Surface	无电解镀镍
---------	-------

精度

等级 (P)

普通级

质量

m (kg)

9.9

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序