



参数图

公称型号 (LMK-L-N系列)

主要尺寸 (mm)

开式	LMK35LN	内径	dr	35
密封型	LMK35LUUN	外径	D	52
			L	135

公差 (μm)

公差 (mm)

Δ dr	0/-15	Δ L	±0.3
Δ D	0/-30		

法兰部 (mm)

轴径

Df	82	d (mm)	35
K	64		
t	10		
P. C. D	67		
X×Y×Z	6.6×11×6.1		

钢球

偏心

线路 (n)	6	e (μm)	25
--------	---	--------	----

直角度

额定载荷 (KN)

⊥ (μm)	25	基本额定动载荷	Cr	2.65
		基本额定静载荷	Cor	6.27

容许静力矩

材质

Mo (N·m)	110	外壳 (Ring)	轴承钢
		保持架 (Cage)	树脂
		滚动体 (Ball)	440C

## 表面处理

Surface

无电解镀镍

## 精度

等级 (P)

普通级

## 质量

m(kg)

0.93

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序