



参数图

公称型号 (LMK-L系列)

开式	LMK3LA
密封型	LMK3LAUU

主要尺寸 (mm)

内径	dr	3
外径	D	7
	L	19

公差 (μm)

Δdr	0/-10
ΔD	0/-11

公差 (mm)

ΔL	± 0.3
------------	-----------

法兰部 (mm)

Df	19
K	15
t	3.5
P. C. D	13
X×Y×Z	2.5×4.5×2.1

轴径

d (mm)	3
--------	---

钢球

线路 (n)	4
--------	---

偏心

e (μm)	10
---------------------	----

直角度

\perp (μm)	10
---------------------------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	0.138
基本额定静载荷	Cor	0.21

容许静力矩

Mo (N·m)	0.51
----------	------

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	钢
滚动体 (Ball)	轴承钢

表面处理

Surface

质量

m(kg)

—

0.007

精度

等级(P)

普通级

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序