



参数图

公称型号 (LMK-L-B系列)

开式	LMK40LAB
密封型	LMK40LAUUB

主要尺寸 (mm)

内径	d_r	40
外径	D	60
	L	151

公差 (μm)

Δd_r	0/-15
ΔD	0/-22

公差 (mm)

ΔL	± 0.3
------------	-----------

法兰部 (mm)

D_f	96
K	75
t	13
P. C. D	78
$X \times Y \times Z$	$9 \times 14 \times 8.1$

轴径

d (mm)	40
----------	----

钢球

线路 (n)	6
--------	---

偏心

e (μm)	25
-----------------	----

直角度

\perp (μm)	25
---------------------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	C_r	3.43
基本额定静载荷	C_{or}	8.04

容许静力矩

M_o ($N \cdot m$)	147
-----------------------	-----

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	钢
滚动体 (Ball)	轴承钢

表面处理

Surface

氧化发黑

精度

等级(P)

普通级

质量

m(kg)

1.38

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序