



参数图

公称型号 (LMK-L-B系列)

开式	LMK4LB
密封型	LMK4LUUB

主要尺寸 (mm)

内径	dr	4
外径	D	8
	L	23

公差 (μm)

Δdr	0/-10
ΔD	0/-11

公差 (mm)

ΔL	± 0.3
------------	-----------

法兰部 (mm)

Df	20
K	16
t	3.5
P. C. D	14
X×Y×Z	2.5×4.5×2.1

轴径

d (mm)	4
--------	---

钢球

线路 (n)	4
--------	---

偏心

e (μm)	10
---------------	----

直角度

\perp (μm)	10
---------------------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	0.176
基本额定静载荷	Cor	0.254

容许静力矩

Mo (N·m)	0.63
----------	------

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	树脂
滚动体 (Ball)	轴承钢

表面处理

Surface

氧化发黑

质量

m(kg)

0.009

精度

等级(P)

普通级

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序