



参数图

公称型号 (LMK-L-R系列)

开式	LMK60LAR
密封型	LMK60LAUUR

主要尺寸 (mm)

内径	dr	60
外径	D	90
	L	209

公差 (μm)

Δ dr	0/-20
Δ D	0/-35

公差 (mm)

Δ L	±0.3
-----	------

法兰部 (mm)

Df	134
K	106
t	18
P. C. D	112
X×Y×Z	11×17×11.1

轴径

d (mm)	60
--------	----

钢球

线路 (n)	6
--------	---

偏心

e (μm)	30
--------	----

直角度

⊥ (μm)	30
--------	----

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	7.55
基本额定静载荷	Cor	20

容许静力矩

Mo (N·m)	530
----------	-----

材质

外壳 (Ring)	轴承钢
保持架 (Cage)	SUS304
滚动体 (Ball)	440C

表面处理

Surface

低温黑铬

质量

m(kg)

4.06

精度

等级(P)

普通级

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序